




**RÖFIX Renopor® Сухата
санираща ситема е
БЪРЗОТО, ЕФИКАСНО
И ЧИСТО саниране на
вътрешни стени и тавани.**

Хармония на всяка крачка


Характеристиките в резюме




Екологична-минерална
целулозно армирана




Силно капиларно активна -
микропореста




Топлоизолираща




Негорима




Дифузионна



Формоустойчива



Лесна за обработка



С по-ниско тегло -
стройна структура

roefix.com

При проблеми като:

- Повърхностен конденс
- Глесенни гъби
- Вредни соли
- Термомостове -проблеми
- Невъзможна изолация на външни стени при саниране на стари сгради и опазване паметниците на културата

Австрия

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Швейцария
RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Италия

RÖFIX AG
I-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovi - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Словения
RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Хърватия
RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Сърбия

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Черна Гора

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Босна-Херцеговина

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

България

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Македония

RÖFIX Доел
MK-1000 Скопје
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Албания/Косово

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com



RÖFIX®

Строене по система

PP-068-REG-06/15

RÖFIX®

Строене по система

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

RÖFIX Renopor®

Сухата система за саниране

roefix.com



Причина № 1 за нанесените щети: влагата и мухълът



Все повече хора, живеещи в най-различни сгради се оплакват от проблеми, свързани с влагата и мухъла по вътрешните стени. Преди, в миналото, този проблем се омаловажаваше, днес обаче плесените и гъбичките са една от основните причини за увреждане здравето на човека. Те могат да предизвикат алергии, заболяване на дихателните пътища, неразположение и главоболие, а също така са предпоставка за ракови образувания. За неприятното образуване на мухъл е необходима подходяща хранителна среда, оптимална температура и преди всичко влага. С годините влагата се появява по стените и таваните на много сгради в следствие на най-различни строителни и експлоатационни причини. Навсякъде, където постоянно се събира влага, не е изключена възможността от нападение от плесенни гъбички, мухъл и бактерии.



Често образуването на мухъл в помещенията се свързва с неправилното проветряване. Мненията на хората относно правилното проветряване в днешните традиционни жилища са противоречиви. Едно от основните правила за правилното използване е:

- Проветряване три до четири пъти на ден, продължителност ок. 10 мин.
- Разлики в температурата между помещенията макс. 5 °С.
- Въздушна влажност 65 %
- Външните стени да се оставят свободни (обзавеждането (предметите) трябва да бъдат на разстояние мин. 4 см от стената).

При проблеми с топлинните мостове тези мерки не са достатъчни.

Трайното решение срещу мухъл

Със сухата санираща система RÖFIX Reporor® повърхността остава дълго време суха и предотвратява образуването на мухъл.

Бързото и сигурно решение

Икономически предимства

Помещенията могат да се обитават по време на ремонта. Благодарение на бързият и лесен начин на работа, ремонтът на всяко помещение се завършва в рамките на 2 дни.

Принципът на работа е ясен

Микропореста, капиларно активна, калциево-силикатна плоскост с висок капацитет на влагопоглъщане (над 2,5 пъти собственото тегло), съхранява и разпределя влагатоварването. По този начин се предотвратява образуването на плесенни гъбички.

Предварителна подготовка на основата

Ронливите и подкожушени стари мазилки трябва да бъдат отстранени. Първоначално местата с мухъл се обработват с RÖFIX Algenkiller, след което се почистват с четка. По-големи неравности могат да се загладят с RÖFIX Renoplus® - универсална реновираща и загладяща мазилка (до 30 мм дебелина при еднократно полагане).



Подготовка на изолационните плочи

Вътрешноизолационните плочи RÖFIX Reporor® I - се използват за вътрешна изолация и саниране срещу образувалата се влага и мухъл, докато за натоварените със соли вътрешни стени се използват водоотблъскващите плочи за саниране на соли RÖFIX Reporor® S. RÖFIX Reporor® Изолационни плочи се режат с помощта на резачка или трион. При необходимост и разполагайки с по-дълго време на обработка се грундира с RÖFIX Reporor® Grundierung за по-добро сцепление на плочите RÖFIX Reporor®.



Залепване с RÖFIX Reporor® Специално лепило и шпакловка

Цялата повърхност на вътрешната изолационна и саниращата соли плоча RÖFIX Reporor® I, се покрива с RÖFIX Reporor® Специално лепило и шпакловка и се притиска към равната основа. Плочите се полагат с разминаване, без кръстосани fugи. Fугите на изолационните плочи RÖFIX Reporor® I могат да бъдат запълнени с RÖFIX Reporor® Специално лепило и шпакловка на дебелина 1-3 mm. При полагането на RÖFIX Reporor® S Плочата за саниране на соли, fugите не трябва да се залепват, а да се съединяват челно. Поради опасността от образуване на термомостове за закрепването на плочите не се използват никакви дюбели. След 2 часа плоскостите могат да се армират.



Армиране с RÖFIX Reporor® Специално лепило и шпакловка

Пълноплочна шпакловка с RÖFIX Reporor® Специално лепило и шпакловка и вложената в средата RÖFIX P50 Армираща мрежа. Тя служи за предотвратяване образуването на пукнатини по повърхността - чрез отбелязване на челните съединения на плочите.



Оформяне с RÖFIX Reporor® Специално лепило и шпакловка

Още на следващия ден, чрез повторното нанасяне на RÖFIX Reporor® Специално лепило и шпакловка може да се изтегли и филцова, структурира и моделира. При специални изисквания за цвят върху повърхността може да се нанесе веднага RÖFIX PE 819 SESCO Екологична варова боя или след технологичен престой най-малко 10 дни да се нанесе RÖFIX PI 233 ÖKOSIL Силикатна вътрешна боя. Също така е възможно покритие с минерална, паропропусклива завършваща мазилка, като напр. RÖFIX 715 Специална благородна мазилка. В никакъв случай не трябва да се нанасят дебели слоеве, така както се нанасят дисперсните продукти.

Компоненти на системата и допълнителни продукти

Компоненти на системата

RÖFIX Reporor® I - Вътрешна изолационна плоча 060	
RÖFIX Reporor® S - Плоча за саниране на соли 060	
Размер на плочите:	1000x500 mm
Дебелина на плочите:	25/30/50 mm
	Специална дебелина до 100 mm по запитване
Плътност:	ок. 290 kg/m³
Клас на строителния материал съгласно DIN 4102: A1, негорим	
Коефициент на топлопроводимост:	0,053 W/mK
Коефициент на паропроходимост:	9
Обем на порите:	ок. 80 %
Деформация:	изключително ниска
Водопоглъщане:	до 800 kg/m³

RÖFIX Reporor® - Специално лепило и шпакловка	
Разход:	ок. 1,5 kg/m²/mm
Якост на натиск:	> 15 N/mm²
Коефициент на паропропускливост:	ок. 25-35
Клас разтвор:	GP CSIV W0 съгласно EN 998-1

Сухата система за саниране

Предимствата в резюме

- Теплоизолираща
- Негорима
- Паропроходима
- Силно капиларно активна
- Микропореста
- Препоръчана от специализираните институти
- Екологично препоръчителна, минерална система за саниране
- Лесна за обработка, по-тънка конструкция
- НОВО! Сет за закрепване за стари основи
- Бързо, ефикасно решение за саниране на стари жилища, реконструкция и опазване паметниците на културата.
- Жилищното помещение остава обитаемо по време на санирането
- Ремонтът трае два дни

Детайлно описание на начина на обработка може да намерите в техническата карта на продукта. При въпроси свързани с употребата и обработката, на Ваше разположение са нашите търговски представители.



Допълнителни продукти

- RÖFIX P50 Армираща мрежа
- RÖFIX Reporor® Грунд
- RÖFIX Антимухъл и унищожител на алги
- RÖFIX Reporor® Клин
- RÖFIX Reporor® Страница за прозорец
- RÖFIX Профил за мазилка с мрежа Standard W23 (Профил за мазилка)
- RÖFIX Уплътнителна лента за fugи (за свързващи детайли)

